

Hinweise für Haustüranlagen mit Dünnschichtlasur Oberfläche auf Altholz

Haustüranlagen mit Dünnschichtlasur Oberfläche sind nur für den geschützten Außenbereich geeignet. Wir weisen darauf hin, dass die von uns angebotene Oberfläche für Altholz zwar gemäß Herstellerangaben verarbeitet wird und auch für Haustüren geeignet ist, dass aber mit Dünnschichtlasur Oberflächen grundsätzlich nicht die nach Stand der Technik geforderte Mindestschichtstärke erreicht werden kann. Diese Oberflächen entsprechen nicht den einschlägigen Normen und Richtlinien über Haustürbeschichtungen bezüglich Schichtstärke und UV-Schutz. Die Maßhaltigkeit dickschichtlasierender Oberfläche wird nicht erreicht.

Nach Absprache verarbeiten wir diese Systeme, weisen aber darauf hin, dass mit kürzeren Pflegeintervallen und somit häufigeren Pflege und Instandhaltungsarbeiten zu rechnen ist.

Wir weisen vorsorglich darauf hin, dass wenn durch die geringe Farbschichtstärke oder unterlassene Nachpflege es zur Vergrauung oder Holz Zerstörung kommt, es nicht zur Reklamation berechtigt.

Zur regelmäßigen Nachbehandlung der Oberfläche, empfehlen wir Ihnen unser Pflegeprodukt Adler 3 in 1. Pflegeanleitung siehe unter: www.wessler.de