

Hinweise für Haustüranlagen mit geölter Oberfläche

Haustüranlagen mit geölter Oberfläche sind nur für den geschützten Außenbereich geeignet.

Wir weisen darauf hin, dass die von uns angebotene Oberfläche "geölt" zwar gemäß Herstellerangaben verarbeitet wird und auch für Haustüren geeignet ist, dass aber mit geölten Oberflächen-Systemen grundsätzlich nicht die nach Stand der Technik geforderte Mindestschichtstärke erreicht werden kann. Geölte Oberflächen entsprechen nicht den einschlägigen Normen und Richtlinien über Haustürbeschichtungen bezüglich Schichtstärke und UV-Schutz. Die Maßhaltigkeit dickschichtlasierender Oberfläche wird nicht erreicht.

Nach Absprache verarbeiten wir diese Systeme, weisen aber darauf hin, dass mit kürzeren Pflegeintervallen und somit häufigeren Pflege und Instandhaltungsarbeiten zu rechnen ist.

Wir weisen vorsorglich darauf hin, dass wenn durch die geringe Farbschichtstärke oder unterlassene Nachpflege es zur Vergrauung oder Holz Zerstörung kommt, es nicht zur Reklamation berechtigt.

Wir empfehlen Ihnen die Pflegeanleitung an Ihren Kunden zu übergeben, und sich mittels Unterschrift den Erhalt des Schreibens bestätigen lassen.

Zur regelmäßigen Nachbehandlung der geölten Oberfläche, empfehlen wir Ihnen unser Pflegeprodukt PFOEL900. Pflegeanleitung siehe unter: www.wessler.de